

## 1/2" solucion de impresion all-in-one



## Alta resolucion de impresion

Rendimiento probado y confiable

El cabezal de impresion UNO all-in-one de 1/2" y su monitor le brindan a Ud una sencilla y poderosisima forma de imprimir 1/2" con el minimo es - fuerzo. El sistema de impresion con su pantalla de 7" y su cabezal estaran listos para producir en cuestion de minutos.

Utilizando las soluciones de impresión probadas y altamente fiables de norwix, basadas en la tecnología de HP, el UNO es el producto ideal para la serialización, códigos de barras e impresión legible.

- Limpio, sin mantenimiento, tecnologias Hp e inc jet
- · Diseño industrial robusto para las instalaciones mas exigentes
- Imprime datos fijos o variables
- Conectividad a base de datos SQL
- Interfaz simple ASCII para proporcionar base de datos dinamicas desde scanners o PLC
- Creacion de trabajos fuera de linea
- Networkable—puede ser conectado a la red de la compañia

## **Tintas**

para cada aplicacion

Si imprime en papel mate o imprime sobre acabados satinados, inc.jet proporciona tintas que secan rápidamente, resistentes al agua, y se adhieren a las superficies mas difíciles.



# Garantia de por vida



lifetime warranty

norwix proporciona una garantia de por vida a su hardware IPS y se compromete a reparar o reemplazar sin costo cualquier producto de esta linea que no funcione correctamente durante todo su ciclo de vida , ya sea que ese producto halla sido adquirido directamente a incjet o por medio de alguno de sus socios de negocios autorizados.





#### Soluciones todo en Uno

## Control Sofisticado

Diseño de avanzada y management software

Los cabezales UNO de norwix se fabrican a partir de una carcasa de aluminio con un diseño totalmente metalico para una maxima durabilidad. Con una pantalla táctil para su interface de usuario, se adapta a cualquier entorno.

UNO tiene conexiones para encoder y sensor, así como tambien un puerto Ethernet para conexiones de datos externos y redes. Los componentes incluidos son:

- Cabezal de 1/2" (Equipamiento adicional que puede conectarse directamente con el UNO)
- Pantalla tactil de 7" (con software de diseño y operacion)
- Conexiones externas incluidas
- Sensor
- Encoder
- · Accesorio fijo de montaje para el lapis
- Scaner manual
- External E/S
- Puerto Serial (RS 232)
- USBEthernet

El software Director corre en la interface de usuario y provee la configura- cion de impresion de la impresora, control y monitoreo. La interface permite al usuario monitorear un amplio rango y variedad de condiciones de opera- cion, incluyendo tipo de trabajos y contadores, así como niveles de tinta utilizados todo en tiempo real.



IPS Director-Manage and Load Jobs

Producer separa la creacion de la plantilla y controla dia a dia el proceso de impresion. Operando el sistema desde cualquier computadora que corra Windows, permite la creacion de plantillas que pueden ser exportadas hacia la interface de usuario via una conexion Ethernet o utilizando una unidad flash USB.

# Especificaciones de Impresion

	Resolucio	on de Impresion
600 dpi x 300 dpi		250 feet per minute
300 dpi x 300 dpi		500 feet per minute
Densidad de impresion		Configurable por el usuario
	Imp	oresiones
Capaci- dades del codigo de barras	Estatico	87 Tipos
	Dinamicos	9 Tipos
Otros items de impresion:		Lotes, codigos
		Fecha/Vencimiento
		Codigos
		Lenguajes extranjeros
		Bitmaps/Logos
		Textos fijos
		Insertos de usuarios
		Contadores y numeros por lotes



IPS Producer—Design Print Templates



Tel: Email: Web:

